


**Durable**®



# 自润滑渗硫钢领

---

## PG BLACK FINISH STEEL RING



中外合资咸阳顶立机械制造有限公司  
XIANYANG DURABLE MANUFACTURING CO.LTD

# 自润滑渗硫钢领

## PG BLACK FINISH STEEL RING



### 自润滑渗硫钢领

#### 简介:

本公司生产的自润滑渗硫钢领,简称硫化钢领,该产品是把盐浴低温电解除硫这一专利技术运用到钢领表面处理上。先在钢领表面生成一层硫化物,然后再涂敷一层固态复合膜。由于这两层有非常优良的表面性能,使得该产品在使用中得到一个很明显的质的变化。

#### 具体特点如下:

1. 有极高的粘着抗力,使粘着磨损大幅度降低。
2. 使钢丝网与钢领之间的摩擦系数减少1/2-1/3,这不仅减少了摩擦热且极大的改善了接触面下的应力状态和分布,从而减轻了热疲劳磨损和疲劳磨损。
3. 渗硫层是一种优良的固体润滑剂,抗摩擦剂和极压剂,有极高的承载能力和吸附能力,适于有润滑剂的情况和干摩擦场合。
4. 涂敷膜为润滑剂、抗摩擦剂和表面活性剂,对渗硫层的润滑和抗摩性有增强作用,同时有较高的防腐性能。
5. 寿命长:第一个周期的寿命在12个月以上,若修复一次,还可用6个月以上,若修复后再渗硫,又可用8个月以上。
6. 开箱即可上车使用,无需任何处理。
7. 走熟期短,新钢领上车可直接开高速档。
8. 在高温、高湿工作环境下不会生锈。

#### 注意事项:

使用该钢领上车前不用涂润滑剂和上油,其表面固体色泽层绝不会污染纱支,请不要有任何损伤行为。如粘上浮尘,只需用清洁柔软细布料轻轻揩拭干净,禁止再作其它任何表面处理。

### PG Black Finish Steel Ring

The steel ring is firstly immersed in a special liquid under a precisely controlled process. Sulfide is thus formed in its surface, on which a compound solid state film is then coated. These two layers on ring's surface make the steel ring distinct to the normal steel ring without special treatment.

#### Special features:

1. Friction factor will decrease 1/2 to 1/3 between traveller and steel ring.
2. Sulfide layer functions solid grease, as well as friction resistance.
3. No running-in period, new steel ring is suitable to run at a high speed.
4. No rust will be even if temperature and humidity are comparatively higher.

咸阳顶立机械制造有限公司  
地址: 陕西省咸阳市秦都区沅西工业区  
电话: 0910-3813928 3812566  
传真: 0910-3813808 邮编: 712046  
网址: www.durable.cn  
Email: durable@ durable.cn  
sales@ durable.cn

Xianyang Durable Manufacturing Co. Ltd.  
Add: Fengxi Industrial Zone, Qindu District,  
Xianyang, Shaanxi, China  
Postcode: 712046  
Tel: +86-910-3813928, 3812566  
Fax: +86-910-3813808  
Web: www.durable.cn  
Email: durable@ durable.cn  
sales@ durable.cn